Compendium de Produits Vétérinaires

Présenté par: Vétoquinol Signe de Passion

VÉTOQUINOL CANADA INC.
2000, CHEMIN GEORGES, LAVALTRIE, QC, J5T 3S5

Téléphone: 450-586-2252
Commande par téléphone: 800-363-1700
Fax: 450-586-4649
Site Web: www.vetoquinol.ca
Courriel: info@vetoquinol.ca

Tous les efforts ont été faits pour assurer l'exactitude de l'information ci-incluse. La responsabilité est aux lecteurs de se familiariser avec l'étiquette du produit Canadien ou le feuillet d'information de l'emballage.

BIOFOAM

Vétoquinol

DÉTERGENT MOUSSANT DÉTARTRANT

DÉTERGENT POLYVALENT À USAGE INDUSTRIEL

- **puissant détergent concentré moussant**
- **propriétés détartrantes supérieures**
- **pour usage dans l'industrie de transformation des aliments, les couvoirs et les bâtiments agricoles**
- **biodégradable**

APPLICATION: Pour éliminer les dépôts de matières organiques et inorganiques, et plus particulièrement les accumulations de tartre. **Biofoam d'Antec** est idéal pour nettoyer les souillures dans les couvoirs et les usines de transformation des aliments, où l'humidité peut entraîner une accumulation de salissures et de tartre. **Biofoam d'Antec** nettoie également les taches et les souillures tenaces sur les planchers des usines de transformation et les lattes des bâtiments d'élevage.

COMPOSITION: Un mélange synergique de surfactants qui, en s'unissant, produisent un détergent moussant supérieur qui prévient l'accumulation de tartre.

MODE D'EMPLOI:

TAUX DE DILUTION: Dans des conditions normales, Biofoam devrait être appliqué à un taux de dilution variant entre 0,5% et 5%, selon le niveau de souillure et de tartre. En présence d'une forte accumulation de tartre et de souillures, il pourrait être nécessaire d'utiliser Biofoam à une concentration supérieure pouvant atteindre jusqu'à 10%.

PULVÉRISATION: Utiliser un pulvérisateur dorsal ou un nettoyeur haute pression pour appliquer le produit à un taux de dilution de 500 ml par mètre carré. Le nettoyeur haute pression devrait être réglé de façon à obtenir une

faible pression (500 psi - 35 bar) en utilisant un gicleur à angle de 45 degrés. L'utilisation d'eau chaude améliore l'efficacité du produit. Prévoir un temps de contact de 15 minutes avant de rincer à fond toutes les surfaces avec de l'eau à pression élevée (3000 psi - 207 bar). Pour plus de confort lors de la pulvérisation, porter un appareil respiratoire approprié.

MOUSSAGE: Utiliser à un taux de dilution de 250 ml par mètre carré et appliquer à l'aide d'une laveuse à pression réglée de façon à obtenir une faible pression (500 psi - 35 bar). L'utilisation d'eau chaude améliore l'efficacité du produit. Prévoir un temps de contact de 15 minutes avant de rincer à fond toutes les surfaces avec de l'eau à pression élevée (3000 psi - 207 bar).

DÉTACHAGE: Pour éliminer les taches rebelles et les accumulations de tartre incrustées, utiliser **Biofoam d'Antec** à l'état pur (non dilué).

Précautions: Ne pas déverser ce produit dans un cours d'eau. Préserver du gel.

BIOFOAM

Attention! Corrosif. Peut être fatal si ingéré. Nocif si inhalé. Cause de sévères irritations et des brûlures au niveau des yeux, de la peau, des voies digestives et respiratoires. Peut causer des dommages au niveau des poumons.

Précautions: Éviter le contact avec les yeux et la peau. Éviter de respirer les vapeurs ou les brouillards. Porter des gants en caoutchouc et des lunettes de protection à l'épreuve des éclaboussures de produits chimiques. Tenir hors de la portée des enfants.

Premiers soins: YEUX: Rincer immédiatement à l'eau tiède. Enlever les verres de contact, le cas échéant, et continuer à rincer pendant 20 minutes. Obtenir immédiatement des soins médicaux. PEAU: Rincer immédiatement à l'eau tiède pour au moins 20 minutes. Obtenir des soins médicaux si l'irritation persiste. INHALATION: En cas de symptômes, placer la victime à l'air frais. Si les symptômes persistent, obtenir des soins médicaux. INGESTION: Ne pas faire vomir. Rincer la bouche à grande eau, puis boire un ou deux verres d'eau. Obtenir des soins médicaux.

Voir la fiche signalétique

Distribué par: Vétoquinol N.-A. Inc., 2000, ch. Georges, Lavaltrie, QC, Canada J5T 3S5

www.vetoquinol.ca

Fabriqué par: ANTEC INTERNATIONAL LIMITED, Windham Road, Chilton Industrial Estate, Sudbury, Suffolk CO10 2XD UK.

Tel: +44 (0) 1787 377305

Fax: +44 (0) 1787 310846

Web: www.ahs.dupont.com

E-mail: biosecurity@gbr.dupont.com

CONTENU	CODE:	
20L	11766	A00959163/Biof/20L/Vetoquinol,Canada,French/04.11/K A00959172/Biof/20L/Vetoquinol, Canada,French/04.11/K

NAC No.: 12901802

Site updated August 19, 2013

Copyright 2013 - North American Compendiums